



K E M I A B

®

RENO REX GRÖN

Ett alkaliskt grov rengöringsmedel med mycket stort användningsområde. Passar bra till hårt smutsade golv typ garage/lager, biltvätt, maskindelar. Även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri, ytbehandling/måleri. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, gummi och lackerade ytor. Biologiskt lätt nedbrytbar.

Godkänd enligt Kemikaliesvepets Miljökrav. Rekommenderad produkt inom Vattenfall, uppfyller kraven hos Volvo Personvagnar och lastvagnar. Godkänd inom SSAB. Uppfyller ABB-Atom:s krav för användning inom kärnkraftsindustrin. Svenska Naturskyddsföreningen har **Bra Miljöval**-märkt **RENO REX GRÖN**.

ANVÄNDNING:

Medlet läggs på med lågtrycksspruta eller injektor. Kan även penslas på. Fungerar bra i industritvättmaskiner avsedda för alkalisk avfettning.

DOSERING:

Bilar, bussar, maskiner etc. svårt smutsade	ca:1/30
-"- -"- -"- mindre smutsade	ca:1/50
Golv typ cement, betong, kakel och sanitet	ca:1/30-1/50
-"- -"- -"- epoxibehandlat	ca:1/100
Före målning väggar, tak, snickerier etc.	ca:1/30-50
-"- -"-cementgolv, betong med oljefläckar	ca:1/10
Före ytbehandling, lackering	ca:1/10-100
I bad	ca:1/10-60
Grövre mattrengöring typ entrémattor	ca:1/10-80
Tvättmussla, industritvättmaskin, golvtvättmaskin	ca:1/10-80

OBS! Vid användning i industritvättmaskiner fyll först på vatten, därefter **RENO REX GRÖN**. Finns värme späds normalt **RENO REX GRÖN** i proportion till gradantalet. Ex. 40-gradigt vatten-spädning 1/40 med vatten.

Generellt ska **RENO REX GRÖN** verka ca: 3-5 minuter innan avsköljning. Kan användas med värme upp till 80 grader.

SKYDDSFRASER:

Se säkerhetsdatablad samt etikett.