



K E M I A B

®

RENO REX LS

Ett lågskummande alkaliskt avfettningsmedel med mycket stort användningsområde. Passar bra till biltvätt, maskindelar, hårt smutsade golv typ garage/lager. Även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri, ytbehandling/måleri. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, gummi och lackerade ytor. Uppfyller Naturvårdsverkets krav på uppspaltning enligt IVL-metod 2. Biologiskt lätt nedbrytbar.

ANVÄNDNING:

Reno Rex LS läggs på med lågtrycksspruta eller injektor, kan även penslas på. ***Den är mycket lämplig och effektiv, i industritvättmaskiner avsedda för alkalisk avfettning och även i golvskurmaskiner.***

DOSERING:

Bilar, bussar, maskiner etc. svårt smutsade	ca:1/10-30
-"- -"- -"- mindre smutsade	ca:1/40
Golv typ cement, betong, kakel och sanitet	ca:1/50
-"- -"- -"- epoxibehandlat	ca:1/100
Före målning väggar, tak, snickerier etc.	ca:1/30-50
-"- -"-cementgolv, betong med oljefläckar	ca:1/10
Före ytbehandling, lackering	ca:1/20-100
I bad	ca:1/10-60
Grövre mattrengöring typ entrémattor	ca:1/10-80
Tvättmussla, industritvättmaskin, golvtvättmaskin	ca:1/10-80

OBS! Vid användning i industritvättmaskiner fyll först på vatten, därefter **RENO REX LS**.

Finns värme späds normalt **RENO REX LS** i proportion till gradantalet. Ex. 40-gradigt vatten- spädning 1/40 med vatten.

Generellt ska **RENO REX LS** verka ca: 3-5 minuter innan avsköljning. Kan användas med värme upp till 80 grader.

SKYDDSFRASER:

Se säkerhetsdatablad samt etikett.